

4. En boks (500 ml) Power Coat Herdeakselerator for "3 in 1" er beregnet til et 5 ltr-spenn Power Coat "3 in 1" maling, alternativt ½ boks Herdeakselerator pr. 5 ltr-spenn hvis man skal benytte pensel eller rulle.
5. Til en boks på 750 ml Power Coat "3 in 1" maling tilsetter man kun ca. 50 ml Herdeakselerator, den skal ikke tilsettes hvis Power Coat "3 in 1" skal brukes som grunner. Bland da heller "3 in 1" med Power Coat Nitrofest, alternativt kun Nitrofest.

PÅFØRING

NB: Lufttemperaturen må være over +15°C ved påføring for at herdeakseleratoren skal ha sin virkning.

- **Ved bruk av malesprøyte:** Når man påfører maling med herdertilsetning 10% er det normalt ikke nødvendig med ytterligere tilsetning av tynner (bl.a. avhengig av sprøyteutstyr)
- **Ved bruk av pensel eller rulle:** Det bør tilsettes Herdeakselerator i mengde maksimum 5%, da viskositeten i malingen blir redusert pga tilsetningen av Herdeakselerator.

LAGRING

Lagerstabilitet: 24 måneder i uåpnet originalforpakning. Produktet må alltid lagres tørt og kjølig i godt ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygiene data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.

PR-nr: 85053

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.